

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przedmieście 2 w Dzierzoniowie - izolacja p.wilgociowa ścian fundamentowych i ław.			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV	m ³		
d.1	0319-02	28.80	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
2	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0725-03	36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - jednowarstwowe z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - bitumiczna powłoka uszczelniająca BD1K	m ²		
d.1	0206-03	36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 0-29	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi)- SYNT-HOS XPS PRIME	m ²		
d.1	0642-01	40.50	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
6	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0207-02	40.50	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	28.50	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0204-06	Krotność = 3 28.50	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0501	23.10	m ³	23.100	
				RAZEM	23.100
11	KNR 0-26	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w jednym poziomie	m ²		
d.1	0634-01	22.80	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	45.00	m	45.000	
				RAZEM	45.000