

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Ciasna 23A					
1		Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych			
1 d.1	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		$(9,28 + 13,81 + 10,21 + 5,48 + 4,02 + 4,79 + 5,18) * 0,8 * 1,4$	m3	59,102	
				RAZEM	59,102
2 d.1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2		
		$(9,28 + 13,81 + 10,21 + 5,48 + 4,02 + 4,79 + 5,18) * 1,4$	m2	73,878	
				RAZEM	73,878
3 d.1	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności na ścianach fundamentowych z cegieł i kamienia	m2		
	Analogia	73,88	m2	73,880	
				RAZEM	73,880
4 d.1	KNR 4-01 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		73,88	m2	73,880	
				RAZEM	73,880
5 d.1	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego	m3		
		$73,88 * 0,1$	m3	7,388	
				RAZEM	7,388
6 d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - bitumiczna powłoka uszczelniająca BD1K	m2		
		73,88	m2	73,880	
				RAZEM	73,880
7 d.1	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		73,88	m2	73,880	
				RAZEM	73,880
8 d.1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej - montaż listwy dociskowej	m		
		$(9,28 + 13,81 + 10,21 + 5,48 + 4,02 + 4,79 + 5,18)$	m	52,770	
				RAZEM	52,770
9 d.1	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		$59,10 - (28,252)$	m3	30,848	
				RAZEM	30,848
10 d.1		Wykonanie opaski zgodnie z Działem 7. przedmiaru na remont elewacji poz. 187-196			
		poz. 187 - 196 { Błędne odwołanie do obliczenia pomocniczego poz. }		0,000	
				RAZEM	0,000